

1000W 单路输出SE系列



- 体积小，可靠性高
- 关键元器件采用国内外知名品牌
- 内置EMI滤波器
- 输入交直流两用
- 输出过载保护、过压保护、短路保护、过温保护
- 3年有限责任质保
- F6150SE 278×127×63.5

输入电压范围	170~264VAC (240~370VDC)
输入频率范围	47~63Hz
输入启动冲击电流	< 40A/230VAC, 冷启动
输入漏电流	< 0.5mA/240VAC
电网调整率 (满载时)	≤ ± 0.5%
输出电压调节范围	± 10%
输出过载保护	105~130%, 恒流限流, 电源重新上电后方可恢复
输出过压保护	115~150%, 关断模式, 电源重新上电后方可恢复
绝缘强度	I/P -O/P: 3.0KVAC/1min; I/P-F/G: 2.0KVAC/1min; O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间	< 200ms/230VAC
保持时间	≥ 16ms/230VAC
工作温度	-30℃~+70℃ (参考减额曲线图)
安全标准	符合UL62368-1, EN IEC62368-1, GB4943.1
冷却方式	风冷
重量&最小包装量	1.7kg, 9pcs

CE (LVD)

型号	直流输出		负载调整率	纹波与噪声	效率
HF1000W-SE-24	24V	42.0A	0.5%	240mV	88%
HF1000W-SE-28	28V	35.0A	0.5%	240mV	88%
HF1000W-SE-30	30V	33.5A	0.5%	240mV	88%
HF1000W-SE-36	36V	28.0A	0.5%	240mV	89%
HF1000W-SE-48	48V	21.0A	0.5%	240mV	90%

*其他输出电压可定制，详情请咨询。

安装图纸

